



D.L.S.



F 162



FIMAS 162

162 Smacchiatrice elettropneumatica con piano di lavoro universale aspirante, in acciaio inox, per smacchiatura a freddo e/o a caldo. Completa di: due pistole per smacchiatura a freddo janette orientabile in acciaio inox per la smacchiatura

Versione 701 - completa di una pistola ad aria per l'asciugatura

Versione 702 - completa di gruppo di smacchiatura aria/vapore, con pistola vaporizzante ed asciugante comandata da due pulsanti

Accessori a richiesta per modelli 162:

Depuratore aria a carboni attivi.

Lampada

Compressore bicilindrico da 2 Hp (1,5 Kw) con serbatoio aria da lt. 24 - Voltaggio 3+N~50Hz 400/230 V

FIMAS 162

162 Desmanchadora electroneumática con superficie de trabajo universal aspirante, de acero inox, para desmanchado en frío y/o caliente. Completa de: dos pistolas para desmanchado en frío brazo orientable con forma en acero inox para desmanchado

Version 701 - una pistola de aire para el secado

Version 702 - grupo de desmanchado aire/vapor con pistola vaporizante y secante comandada por dos botones.

Accesorios bajo pedido para los modelos 162:

Depurador aire de carbón activo

Lámpara

Compresor de dos cilindros 2 HP (1,5 kw) con tanque aire de 24 litros - Voltaje 3+N~50Hz 400/230 V

FIMAS 162

162 Electropneumatic spotting table with vacuum on the working utility surface made of stainless steel for hot and/or cold spot-removal. It is complete with: two guns for cold spot-removal movable swing-arm made of stainless steel for spot removal

Version 701 - one air drying gun

Version 702 - air/steam spot-removing unit with steaming and drying gun controlled by two push buttons

Accessories on request for models 162:

Active carbons air cleaner

Lamp

Bycylindrical 2 HP (1,5 kw) compressor, with air tank of 24 liters - Voltave 3+N~50Hz 400/230 V

FIMAS 162

162 Table à détacher électropneumatique avec surface de travail universel aspirante, en acier inox, pour détachage à froid et/ou à chaud. Complète avec:

deux pistolets pour détachage à froid janette orientable en acier inox pour le détachage

Version 701 - un pistolet air pour le séchage

Version 702 - groupe de détachage air/vapeur, avec pistolet vaporisant et séchant commandé par deux poussoirs

Accessoires sur demande pour les modèles 162:

Épurateur d'air aux charbons actifs

Lampe

Compresseur bicylindrique 2 HP (1,5 kw) avec réservoir de aire lt 24 - Voltage 3+N~50Hz 400/230 V

Technical details

162.701 built-in vacuum unit: 0,45 Kw - adaption to compressed air connection - installed power: 0,45 Kw
Voltage: 1+N~50Hz 230 V - Dimension 1200 x 510 x 1780 h - Weight 60 kg

162.702 built-in vacuum unit: 0,45 Kw - adaption to steam, condensate and compressed air plants
Installed power: 0,5 Kw - Voltage: 1+N~50Hz 230 V - Dimension 1200 x 510 x 1780 h - Weight 60 kg

34 Mayfield Industrial Estate, Dalkeith EH22 4AD

Tel: 0131 663 5956 Email: sales@dls.co.uk Web: www.dls.co.uk