

D.L.S.



F 208




Technical details

208.21 built-in vacuum fan 0,25 kw - built-in vacuum fan and blowing 0,37 Kw / OPTIONALS
Voltage: 230/1/50 - 400/3/50 - Dimension 1250 x 1130 x 1650 h - 280 kg

208.22 built-in vacuum fan 0,25 kw - built-in vacuum fan and blowing 0,37 Kw / OPTIONALS
Voltage: 230/1/50 - 400/3/50 - Dimension 1250 x 1130 x 1650 h - 280 kg

34 Mayfield Industrial Estate, Dalkeith EH22 4AD
Tel: 0131 663 5956 Email: sales@dls.co.uk Web: www.dls.co.uk



D.L.S.



F 208

208 Pressa da stiro pneumatica.

Completa di:
pressione di schiacciatura regolabile dall'operatore
pedaliera regolabile dall'operatore sia lateralmente che frontalmente
cilindro diametro 100
ammortizzatore ad olio, sia in apertura che in chiusura
valvola di aspirazione in acciaio inox
regolazione in altezza +/- 20 cm
dispositivo salvamani pneumatico
da allacciare ad impianto di vapore, aspirazione e aria compressa

Versione 21 - Piano superiore con comando discesa pedale.

Selettore lock/unlock della chiusura del piano

Versione 22 - Piano superiore con comando discesa a 1 pulsante

Disponibili nelle versioni:

9156 universale

9157 Universale lavanderia con piano superiore inox lucido, riscaldato a vapore, non vaporizzante. Piano inferiore rivestito, vaporizzante e aspirante

9158 Universale pantalone. Selettore apertura del piano lenta/normale con regolatore per evitare lo stropicciamento dei capi.

9159 Gamba pantalone. Selettore apertura del piano lenta/normale con regolatore per evitare lo stropicciamento dei capi.

Per altre forme specifiche, rivolgersi alla Ditta.

F 208

208 Prensa de planchar neumática.

Completa de:
presión de prensado regulable por parte del operador
juego de pedales regulable por parte del operador de frente
cilindro diámetro 100
dámper a aceite, en apertura y en cierre
válvula de aspiración en acero inoxidable
altura regulable +/- 20 cm
dispositivo neumático para la protección de las manos de conectar a instalación de vapor, aspiración y aire comprimido

Version 21 - Plano superior con comando bajada con pedal.

Selector lock/unlock para el cierre del plano

Version 22 - Plano superior con comando bajada por medio de 1 botones

Disponibile en:

9156 Universal

9157 Universal lavanderia con plato superior inox lúcido, calentado a vapor, no vaporizante. Forma inferior recubierta, vaporizante y aspirante

9158 Universal pantalón. Selector apertura del plano lenta/normal con regulador para evitar que las prendas se arruguen

9159 Pernerá pantalón. Selector apertura del plano lenta/normal con regulador para evitar que las prendas se arruguen.

Para las formas más específicas, por favor póngase en contacto con la Compañía.

F 208

208 Pneumatic pressing machine.

Complete with:
pressing pressure adjustable by the operator
foot pedal unit with height adjustment by the operator both laterally and frontal
cylinder diameter 100
oleo damper, both in opening and closing
vacuum valve made by stainless steel
height adjustment +/- 20 cm
pneumatic hand safety guard device
to be connected to steam, vacuum and compressed air plants

Version 21 - Head with descent control by foot-pedal.

Selector lock/unlock for form closing

Version 22 - Head with descent control by foot-pedal.

Selector lock/unlock for form closing

Available in:

9156 utility

9157 Utility for laundry, with polished and stainless head, steam heated – NOT steaming. Vacuum and steaming covered lower shape

9158 Utility for trouser. Selector for slow/standard shape opening with regulator to avoid any wrinkles on the garments

9159 Trousler leg. Selector for slow/standard shape opening with regulator to avoid any wrinkles on the garments.

For more specific forms, please contact the Company.

F 208

208 Presse à repasser pneumatique.

Complète de:
pression de repassage réglable par l'opérateur
pédalier réglable par l'opérateur soit latéralement que de front
cylindre diamètre 100
amortisseur à huile, soit en ouverture que en fermeture
soupape d'aspiration en acier inox
réglage en hauteur +/- 20 cm
dispositif protection mains pneumatique
A' brancher à l'installation de vapore, aspiration et air comprimé

Version 21 - Plateau supérieur avec commande descente par pédale. Seleccione ouvrir/fermer pour la fermeture du plateau.

Version 22 - Plateau supérieur avec commande descente

par 1 boutons

Disponibile en:

9156 Universelle

9157 Universelle pour blanchisserie avec plateau supérieur lustre inoxydable, chauffé à vapore, PAS vaporisant. Plateau inférieur revêtu vaporisant et aspirant

9158 Universelle pantalon. Seleccione ouverture du plateau douce / normale avec régulateur pour éviter le frottement des vêtements.

9159 Jambé pantalon. Seleccione ouverture du plateau douce / normale avec régulateur pour éviter le frottement des vêtements.

Pour les formes plus spécifiques, s'il vous plaît contacter la Société.

34 Mayfield Industrial Estate, Dalkeith EH22 4AD

Tel: 0131 663 5956 Email: sales@dls.co.uk Web: www.dls.co.uk